

Simond













FIRST KLIMB

Climbing harness
Harnais d'escalade



105

MADE IN FRANCE
FABRIQUÉ EN FRANCE



l'escalade.

4.4 - Assurage

Pour assurer un autre grimpeur, connectez un dispositif d'assurage avec un mousqueton à verrouillage installé sur le pontet d'assurage (A) (voir illustration n°8). Assurez-vous que les composants du système d'assurage sont compatibles les uns avec les autres, et qu'aucun composant de la chaîne d'assurage n'affecte le fonctionnement et les fonctions de sécurité d'un autre composant. Respectez scrupuleusement les schémas d'assurage et de fermeture du harnais. Ayez bien à l'esprit que les sangles du harnais ou les boucles porte-matériel ne doivent pas être utilisées pour assurer d'autres grimpeurs ni pour s'auto-assurer, car leur résistance n'est pas conçue pour une telle utilisation, générant des risques de blessures graves ou de décès.

5 - CONTRÔLE DU PRODUIT

Avant et après chaque utilisation, contrôlez le bon état de votre harnais :

- Vérifiez l'absence d'abrasion, de brûlures et/ou de coupures sur les sangles et les coutures du pontet unique d'encordement et d'assurage, ainsi que sur le harnais dans son ensemble.
- Soyez prudent(e), car l'humidité ou le gel peut rendre le harnais plus sensible à l'abrasion ; prenez des précautions supplémentaires.
- Vérifiez que les boucles autobloquantes ne présentent pas de fissures, de déformations, de corrosion, d'usure ou tout autre dommage, et assurez-vous qu'elles fonctionnent correctement. Si vous avez le moindre doute sur l'état de votre équipement ou s'il est défectueux, détruisez-le pour éviter toute utilisation ultérieure. Un contrôle approfondi doit être effectué par une personne formée au moins une fois par an. Après une chute importante, votre équipement, ainsi que les autres composants de la chaîne d'assurage, doivent être détruits. La sécurité des utilisateurs dépend de la préservation de l'efficacité et de la solidité du produit.

6 - NETTOYAGE ENTRETIEN ET STOCKAGE

6.1 - Entretien

Nettoyez votre produit à l'eau claire et séchez-le à l'aide d'un chiffon pour supprimer toute trace d'humidité. En cas de contact avec de l'eau de mer ou le milieu marin, rincez votre équipement et laissez-le sécher à l'air libre.

6.2 - Stockage

Rangez votre harnais dans un endroit sec, frais et bien ventilé, à l'abri de la lumière et des sources de chaleur. Un stockage prolongé de votre équipement dans de mauvaises conditions peut le rendre inutilisable. Évitez le contact avec des produits chimiques (acides, eau de Javel, essence, gazole, solvants, etc.). Transportez le harnais dans son sac d'origine. Veillez à ne pas exposer votre harnais à des températures inférieures à -40 °C ou supérieures à +80 °C. Ne laissez jamais votre harnais dans une voiture en plein soleil, par exemple. Toute modification ou réparation du produit est interdite. Il est fortement déconseillé d'acheter un harnais « d'occasion », car son historique peut être falsifié.

7 - DURÉE DE VIE DU PRODUIT

La durée de vie totale du harnais correspond : - au cumul du temps de stockage avant la première utilisation et de la période d'utilisation. Elle est limitée à 13 ans au maximum à compter de la date de fabrication. La durée d'utilisation maximale recommandée à compter de la première utilisation est de :

- 10 ans pour un usage occasionnel (jusqu'à 10 utilisations par an)
- 5 ans pour un usage régulier (jusqu'à 50 utilisations par an)
- 2 ans pour un usage intensif (plus de 50 utilisations par an)

Cette durée d'utilisation doit être réduite si la durée de vie totale atteint 13 ans. Cette durée est déterminée à l'aide de la date de fabrication du produit, tamponnée sur l'étiquette du harnais au format jour/mois/année. La durée de vie du produit peut être réduite à une seule utilisation en cas de chute importante, de surcharge, d'enchevêtrement et de torsion, d'usage intensif ou de forte contrainte (arrêt d'une chute, exposition à des produits chimiques dangereux, des températures extrêmes, des frottements intensifs, etc.). Il doit alors être jeté. Lorsque votre produit ne répondra plus aux exigences de contrôle décrites dans la rubrique CONTRÔLE DU PRODUIT, vous devrez le détruire. En cas de doute quant à l'état du produit, faites-le contrôler par une personne compétente et formée ou détruisez-le.

8 - Garantie

Les harnais SIMOND sont garantis contre tout défaut de fabrication pendant 2 ans à compter de la date d'achat. Sont exclus de la garantie : l'usure normale, l'oxydation,

Simond SAS 150 route des Papillons 74400 CHAMONIX FRANCE Tél : 33(0)4 50 55 50 54. www.simond.com

FR - MODE D'EMPLOI DU HARNAIS D'ESCALADE SIMOND

Nous vous remercions d'avoir choisi ce harnais SIMOND et de votre confiance. Ce harnais n'est disponible qu'en une seule taille :

Taille	Tour de taille	Tour de cuisse
--------	----------------	----------------

ATTENTION : FORMATION DE BASE INDISPENSABLE

Ces harnais sont conçus pour la pratique de l'escalade et de l'alpinisme. Avant d'utiliser ce produit, vous devez lire et comprendre toutes les instructions d'utilisation. L'escalade et l'alpinisme peuvent être dangereux. En utilisant ce produit, vous assumez la responsabilité de votre propre sécurité et de vos actions, ainsi que les risques et conséquences associés à son utilisation.

1 - Nomenclature (Illustration n°1)

- A- Dispositif d'assurage et d'encordement pour corde à simple
- B- Boucle de réglage de ceinture
- C- Boucle porte-matériel x2
- D- Tour de taille
- E- Tours de cuisse
- F- Boucles de réglage des cuisses
- G- Boucles de réglage arrière

2 - GÉNÉRALITÉS

Ce harnais a été conçu pour une utilisation avec un équipement de protection individuelle contre les chutes. Il est conforme à la norme EN 12277: 2015 + A1:2018 et au règlement (UE) 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle. Il est destiné à protéger l'utilisateur/trice en cas de chute. Ce harnais ne convient pas aux enfants d'un poids inférieur ou égal à 40 kg et/ou dont la longueur entrejambe/épaules est inférieure à 50 cm. Il existe un risque de blessure en cas d'inversion. Dans ce cas, un harnais complet (harnais de type B défini par la norme EN 12277: 2015 + A1:2018) est plus approprié. Envisagez toujours la meilleure manière d'organiser les secours pour vous-même ou les autres en cas de nécessité.

3 - Formation

Seules des personnes formées et maîtrisant les techniques d'alpinisme et

d'escalade, ou sous le contrôle visuel direct et permanent de personnes formées et maîtrisant ces techniques, sont autorisées à utiliser cet équipement. N'utilisez pas cet équipement sans formation préalable ou si vous avez le moindre doute. Il vous incombe également de vous informer sur les mises à jour de votre équipement. Nous ne pouvons pas anticiper toutes les mauvaises utilisations possibles de ce produit. Toute utilisation autre que celles qui sont décrites dans le présent mode d'emploi est interdite. Le non-respect de l'un de ces avertissements peut entraîner des blessures graves ou la mort. En cas de doute, ou si vous ne comprenez pas ce mode d'emploi, veuillez nous contacter via le Service client de Decathlon.

4 - UTILISATION

4.1 - Préparation du harnais

- Sortez le harnais de son sac de transport et dépliez-le devant vous.

Pour enfiler le harnais, tenez-le devant vous avec l'anneau d'assurage à l'avant, et vérifiez que les élastiques reliant les tours de cuisse à la ceinture ne passent pas par-dessus la ceinture et/ou ne vrillent pas. Si nécessaire, replacez-les correctement. Enfillez la ceinture et les tours de cuisse (voir illustration n°3)

- Ce harnais peut être utilisé en combinaison avec un harnais de poitrine défini par la norme EN 12277: 2015 + A1:2018 relative aux harnais de type D (harnais entourant le haut du corps, en passant autour de la poitrine et sous les bras), afin d'assurer un soutien adéquat du corps. Pour l'encordement dans cette configuration, consultez le mode d'emploi du harnais de poitrine.

4.2 - Réglages

- Réglez la ceinture à l'aide d'une sangle équipée d'une boucle autobloquante (voir illustration n°4) Lorsqu'il est bien ajusté au niveau de la taille, et non des hanches, le harnais ne doit pas glisser ni être trop lâche au niveau des cuisses. Un tour de cuisse bien ajusté doit vous permettre de passer la main entre la cuisse et le tour de cuisse (voir illustration n°5) Il ne doit pas restreindre les mouvements ni la respiration.

- Avant de l'utiliser sur le terrain, effectuez des tests de suspension dans un endroit sûr pour vous assurer que la taille, les réglages et le niveau de confort du harnais sont adaptés à son utilisation.

- Pendant l'utilisation du harnais, vérifiez régulièrement son bon ajustement et le serrage des boucles autobloquantes.

4.3 - Encordement

Un pictogramme indique l'endroit où vous devez vous encorder (voir illustration n°6) Nous préconisons l'utilisation d'un double nœud de huit avec nœud d'arrêt (facile à réaliser et à contrôler visuellement) pour l'encordement. Assurez-vous de procéder à l'encordement uniquement sur le pontet unique d'encordement (A). Tout autre type d'encordement, directement sur les sangles ou les boucles porte-matériel (comme indiqué dans l'illustration n°7) est interdit. En effet, leur résistance n'est pas conçue pour une telle utilisation, qui risquerait de provoquer des blessures graves ou la mort. N'oubliez pas d'inspecter visuellement le nœud d'encordement et/ou de la grimpeur/se et le verrouillage du mousqueton d'assurage avant de démarrer

