FRONT



420 mm

EN - General information :

- We recommend you use the « ONE SECOND CLIP » luggage rack with the « ONE SECOND CLIP » range of carrying accessories.
- Recommendations for use :
- Check that the pannier rack is compatible for the frame geometry and strength of the bike.
- This pannier rack must be fitted to the rear of the bike with the correct screws. The recommended screw tightening torque is 6 Nm / 20 Nft.
- The mounting hardware must be perfectly fastened and regularly checked.
- Once the pannier rack is fitted to the bicycle, check that the bicycle is still fully operational (brakes, lighting, derailleurs, etc.) and that pedalling isn't hindered.
- This pannier rack is designed for a maximum load of 25 kg (55.1 lbs).
- Never exceed the maximum load that the bike can bear.
- This pannier rack is not designed to fit a child's seat, pull a trailer or equivalent transport system.
- Please note !When the pannier rack is loaded, the bike will behave differently when riding or braking.
- Check that the luggage, accessories or child seat are properly secured to the rack before using the bike.
- Check that the lighting and/or indicators are not obstructed by the accessory being carried on the pannier rack before using the bike.
- Distribute and balance the loads correctly to either side of the bike before use.
- Make sure that any straps, belts or bungees cannot come into contact with the bike's transmission (chain, swells, cables,...).
- Non-compliance with the stated instructions or any modifications made to the « ONE SECOND CLIP » carrier rack by the user will render our warranty null and void.
- For safety reasons, the stucture of the pannier rack must not be changed under any circumstances.

FR - Informations générales :

- L'usage du porte-bagages « ONE SECOND CLIP » est recommandé avec la gamme d'accessoires de portage « ONE SECOND CLIP ».
- Recommandations d'utilisation :
- Vérifier que les caractéristiques géométriques et de résistance du vélo sont compatibles avec l'utilisation du porte-bagages.
- Ce porte-bagages doit être fixé à l'arrière du vélo avec les vis destinées à cet effet. Le couple de serrage conseillé est de 6 N.m / 20 N.ft.
- Les éléments de fixation doivent être parfaitement fixés et vérifiés régulièrement.
- Après installation du porte-bagages sur le vélo, s'assurer que toutes les fonctionnalités du vélo restent opérationnelles (freins, éclairages, dérailleurs,...) et que le pédalage ne soit pas perturbé.
- Ce porte-bagages est conçu pour supporter une charge maximale de 25 kg (55.1 Lbs).
- Ne jamais dépasser la charge maximale que peut supporter le vélo.
- Ce porte-bagages n'est pas conçu pour monter d'un siège-enfant, tirer une remorque ou un dispositif de transport équivalent.
- Attention !Le comportement du vélo peut être modifié en terme de conduite ou de freinage lorsque le porte-bagages est chargé.
- Vérifier le bon arrimage des bagages, accessoires ou siège enfant avant utilisation du vélo.
- Vérifier que le dispositif d'éclairage et/ou de signalisation ne soit pas occulté par l'accessoire transporté sur le porte-bagages avant utilisation du vélo.
- Répartir et équilibrer correctement les charges de chaque côté du vélo avant utilisation.
- Veiller à ce qu'aucune sangle, courroie ou tendeur ne puissent rentrer en contact avec les éléments mobiles du vélo (freins, roues, câbles,...)
- Le non respect des instructions énoncées ou toute modification du porte-bagages « ONE SECOND CLIP » par l'utilisateur entraînera la nullité de notre garantie.
- Pour des raisons de sécurité, la structure du porte-bagages ne doit en aucun cas être modifiée.

ES - Información general :

- Se recomienda utilizar el portaequipajes « ONE SECOND CLIP » con la gama de accesorios de carga « ONE SECOND CLIP ».
- Recomendaciones de uso :
- Comprobar que las características geométricas y de resistencia de la

- Ne pas installer/monter de siège enfant, remorque ou autre dispositif de transport équivalent sur le porte-bagages.
- Ne pas dépasser la charge maximale que peut supporter le vélo.
- Ne pas utiliser le porte-bagages pour transporter d'un siège-enfant, tirer une remorque ou un dispositif de transport équivalent.
- Attention !Le comportement du vélo peut être modifié en terme de conduite ou de freinage lorsque le porte-bagages est chargé.
- Vérifier le bon arrimage des bagages, accessoires ou siège enfant avant utilisation du vélo.
- Vérifier que le dispositif d'éclairage et/ou de signalisation ne soit pas occulté par l'accessoire transporté sur le porte-bagages avant utilisation du vélo.
- Répartir et équilibrer correctement les charges de chaque côté du vélo avant utilisation.
- Veiller à ce qu'aucune sangle, courroie ou tendeur ne puissent rentrer en contact avec les éléments mobiles du vélo (freins, roues, câbles,...)
- Le non respect des instructions énoncées ou toute modification du porte-bagages « ONE SECOND CLIP » par l'utilisateur entraînera la nullité de notre garantie.
- Pour des raisons de sécurité, la structure du porte-bagages ne doit en aucun cas être modifiée.

ES - Información general :

- Se recomienda utilizar el portaequipajes « ONE SECOND CLIP » con la gama de accesorios de carga « ONE SECOND CLIP ».
- Recomendaciones de uso :
- Comprobar que las características geométricas y de resistencia de la

- Controler el de geometrische kenmerken en de bestendigheid van de fiets compatibel zijn met het gebruik van de bagagedrager.
- Deze bagagedrager moet achterop de fiets worden bevestigd met de bijvoor geleverde schroeven. Het aanbevolen aanhaalmoment voor de schroeven is 6 N.m / 20 N.ft.
- De bevestigingsonderdelen moeten zeer goed worden vastgemaakt en regelmatig worden gecontroleerd.
- Nadat de bagagedrager is geïnstalleerd, dient u te controleren of alle fietsfuncties nog werken (remmen, verlichting, versnellingen) en dat de trappers niet geblokkeerd worden.
- Deze bagagedrager is ontworpen voor een maximale belasting van 25 kg (55.1 lbs).
- Overschrijd nooit de maximale belasting die de fiets kan dragen.
- Deze bagagedrager is niet geschikt voor het monteren van een kinderzitje, het trekken van een aanhanger of een vergelijkbaar vervoermiddel.
- Let op!Het rijgedrag van de fiets of het remmen kan veranderen wanneer de bagagedrager beladen is.
- Controleer voordat u de fiets gebruikt of de bagage, accessoires of kinderzitje goed is vastgemaakt.
- Controleer voordat u de fiets gebruikt of de verlichting en/of signalering van goed afgestemd door het voorwerp dat op de bagagedrager wordt vervoerd.
- Voor gebruik de vracht over beide zijden van de fiets op de juiste wijze verdelen en in evenwicht brengen.
- Zorg ervoor dat geen band, riem of spanner tussen de bewegende delen van de fiets (remmen, wielen, kabels) kan komen.
- Het niet naleven van deze instructies of een modificatie van de « ONE SECOND CLIP » bagagedrager door de gebruiker maakt onze garantie ongeldig.
- Om veiligheidsredenen mag de constructie van de bagagedrager in geen geval aangepast worden.

PT - Informações gerais :

- O uso do porta-bagageiro « ONE SECOND CLIP » é recomendado com a gama de acessórios de transporte « ONE SECOND CLIP ».
- Recomendações de utilização :

- Nikdy nepřekračujte maximální zátěž, kterou je schopno unést jízdní kolo.
- Tento nosič na kolo není určen k montáži dětské sedačky, tažení přívěsu nebo jiného podobného přepravního zařízení.
- Pozor!Zatěžený nosič brání může ovlivnit chování jízdního kola, zejména řízení nebo brždění.
- Před použitím jízdního kola zkontrolujte správné utažení a upevnění brašen, příslušenství či dětské sedačky.
- Před použitím jízdního kola zkontrolujte, zda není osvětlení a/nebo signalizační zařízení zakryto příslušenstvím přepravovaným na nosiči.
- Před použitím jízdního kola přepravovaný náklad správně vyvažte a rozložte na obě strany jízdního kola.
- Dbejte na to, aby žádný popruh, pásek či například neříhlená do kontaktu s pohyblivými prvky jízdního kola (brzdy, kola, řetěz,...).
- Nedodržení těchto pokynů nebo jakékoli úpravu nosiče brašen « ONE SECOND CLIP » uživatelem povede k neplatnosti námi poskytnuté záruky.
- Z bezpečnostních důvodů je zakázáno jakkoli upravovat nosič zavazadel.

SV - Allmän information:

- « ONE SECOND CLIP » pakethållare rekommenderas att användas tillsammans med « ONE SECOND CLIP » transporttillbehör.
- Användningsanvisningar :
- Kontrollera att cykelns dimensioner och hållfasthet är godkända för att användas med en pakethållare.
- Denna pakethållare ska fästas bak på cykeln med därför avsedda skruvar. Det rekommenderade åtdragningsmomentet för skruvarna är 6 N.m/20 N.ft.
- Fästanordningen ska vara helt fast och kontrolleras regelbundet.
- När pakethållaren installerats på cykeln, kontrollera att alla funktioner fortfarande fungerar (bromsar, lyser, leds,a ...) och att transportfunktionen inte har störts.
- Pakethållaren är avsedd för maximalt 25 kg (55.1 lb) bellastning.
- Överskrid aldrig cykelns maxbelastning.
- Denna pakethållare är inte avsedd för montering av barnsits, dra en släpvagn eller någon liknande transportanordning.
- Varning!Cykeln kan komma att uppföra sig annorlunda när du cyklar eller bromsar om pakethållaren är lastad.
- Se till att bagaget, tillbehören eller barnsitsen är väl fästa innan du använder

- Ujistěte se, že veškerá volná součást nákladu je řádně upevněna a nemůže se uvolnit během jízdy.
- Ujistěte se, že nosič je správně upevněn a nedochází k jeho nadměrnému pohybu.
- Ujistěte se, že nosič je kompatibilní s rámem vašeho jízdního kola.
- Nosič je možné upevnit pouze na zadní straně jízdního kola pomocí k tomu určených šroubů. Doporučený utahovací moment těchto šroubů je 6 Nm / 20 Nft.
- Upevňovací prvky musí být dodržené připevněny a pravidelně kontrolovány.
- Po připevnění nosiče na jízdní kolo zkontrolujte, že všechny funkce jízdního kola zůstávají neomezeny (brzdy, osvětlení, řazení,...) a že není nijak negativně ovlivněno šlapání.
- Tento nosič je zkonstruován pro zátěž max. 25 kg (55.1 liber).

- Ujistěte se, že veškerá volná součást nákladu je řádně upevněna a nemůže se uvolnit během jízdy.
- Ujistěte se, že nosič je správně upevněn a nedochází k jeho nadměrnému pohybu.
- Ujistěte se, že nosič je kompatibilní s rámem vašeho jízdního kola.
- Nosič je možné upevnit pouze na zadní straně jízdního kola pomocí k tomu určených šroubů. Doporučený utahovací moment