


FOUGANZA

Electronic airbag **Airbag électronique**

Please read these instructions before use
Veuillez lire ces instructions avant utilisation



inmotion
A I R B A G S

1 - Aperçu général

Merci d'avoir choisi le gilet airbag DECATHLON x In&motion®. Ce manuel explique comment utiliser correctement votre gilet airbag DECATHLON x In&motion.

Le gilet airbag DECATHLON x In&motion fonctionne uniquement équipé d'une In&box activée. Pour toute question concernant la In&box, merci de vous référer au manuel utilisateur dédié fourni avec la In&box ou de contacter le service client IN&MOTION en précisant votre demande :

Dans le formulaire de contact : sous la section Aide en bas de page du site web www.inemotion.com

Par téléphone : numéro de téléphone disponible en bas de page du site web www.inemotion.com

Pour toute question concernant votre produit airbag, veuillez vous référer au manuel utilisateur de votre produit airbag ou contactez DECATHLON

1.1 Avertissement

Attention, le gilet airbag DECATHLON x In&motion est conçu pour offrir une protection optimale uniquement à l'état gonflé. Le gilet airbag DECATHLON x In&motion doit être utilisé selon les instructions détaillées dans ce manuel. N'utilisez pas le système airbag pour d'autres usages : toute utilisation incorrecte peut réduire significativement la performance de protection du système et entraîner l'annulation de la garantie.

Ne séparez pas le système airbag du vêtement dans lequel il est intégré.

Ce produit airbag a été conçu pour être utilisé pour l'équitation (Saut d'obstacle, dressage, Cross en complément d'un gilet de cross homologué et Randonnée) et la mobilité urbaine (vélo, trottinette). Ne pas utiliser d'autres applications (ski, moto, freestyle, etc).

Cet équipement de protection individuelle (EPI) est destiné à protéger contre les chocs mécaniques auxquels les utilisateurs sont soumis. Dans certains cas, il permet de réduire la gravité des blessures consécutives à une chute sur le sol, une collision avec un véhicule ou un choc contre un obstacle. Ce vêtement EPI est conçu pour fournir une protection contre les impacts sur les zones couvertes par le(s) protecteur(s) d'impact.

Il n'existe aucun produit (ni EPI, ni combinaisons d'EPI) qui puisse offrir une protection totale contre les blessures, les dommages corporels, la mort ou les dégâts en cas de chute, d'accident, de collision, d'impact, de perte de contrôle ou de tout autre événement.

Le produit ne doit pas être utilisé par des personnes portant un stimulateur cardiaque (pacemaker) ou tout autre appareil médical implanté ou par des personnes ayant des antécédents de problèmes cardiaques. L'utilisation du produit n'est pas recommandée pour les personnes ayant des problèmes de dos ou de cou. Le produit ne doit pas être utilisé par des personnes portant des prothèses mammaires. Le produit ne doit pas être utilisé par les femmes enceintes. Tout piercing présent dans la zone couverte par le produit doit être retiré. Ne portez pas d'objets tranchants (comme des clefs, un couteau ou un tournevis) dans l'équipement que vous portez avec le système airbag qui puisse endommager la poche airbag.

L'équitation et la mobilité urbaine sont des activités intrinsèquement dangereuses : le port d'équipements de protection ne doit pas encourager une prise de risque supplémentaire. L'équitation est une activité intrinsèquement dangereuse qui peut entraîner la mort, des lésions cérébrales, la paralysie ou des blessures graves. Vous assumez le risque de blessure ou de mort lorsque vous montez à cheval. L'In&box et le système d'airbag associé sont conçus pour réduire certains de ces risques dans des conditions définies, mais ils ne peuvent pas éliminer tous les risques ou garantir contre les blessures ou la mort, même dans les situations où le système fonctionne comme prévu.

Le degré de risque ou de danger auquel un cavalier est confronté est étroitement lié au type d'équitation et à la nature de l'accident. Les cavaliers sont invités à choisir avec soin des vêtements de protection adaptés à leur activité équestre et aux risques qu'ils encourent. D'autres vêtements ou combinaisons de vêtements peuvent offrir une protection plus appropriée que ce vêtement, mais leur utilisation peut entraîner des inconvénients liés au poids, à l'ergonomie (par exemple, restriction de l'amplitude des mouvements) ou au stress thermique, qui peuvent être moins appropriés pour certains cavaliers.

Le bruit généré par le déclenchement de l'airbag est susceptible d'effrayer le cheval.


Le système airbag est fonctionnel uniquement lorsque la In&box est allumée, activée et insérée correctement dans son logement. Ne manipulez pas et ne sortez pas le système airbag du produit.

La fonction de sécurité n'est obtenue que si le zip avant est fermé.

2 - Composants de l'airbag

Le gilet airbag DECATHLON x In&motion est composé des différents éléments décrits ci-dessous.

Ce système ne contient pas de protection dorsale rigide additionnelle. Ce produit contient une mousse pour améliorer le confort de l'utilisateur.



2.1 In&box


- La In&box est l'appareil de détection et de déclenchement du système airbag IN&MOTION contenant les capteurs et la batterie.

- La In&box est nécessaire au fonctionnement du système airbag. Elle est compatible exclusivement avec le système airbag IN&MOTION.

La In&box peut être fournie avec le système airbag IN&MOTION ou commandée directement depuis la section Adhésion du site www.inemotion.com

Pour toute question concernant la In&box, merci de vous référer au manuel utilisateur fourni avec la In&box ou de contacter le service client IN&MOTION.

2.2 Module airbag



Le module airbag contient la poche airbag qui va se gonfler à pression optimale afin de protéger l'utilisateur de différents chocs.



Les gilets airbag DECATHLON x In&motion couvrent les zones vitales essentielles : thorax, abdomen, dos et cou.

2.3 Inflator - Générateur de gaz


L'inflator est un générateur de gaz à utiliser avec le système airbag IN&MOTION uniquement.

ATTENTION : L'inflator de votre produit ne peut être remplacé que par le même modèle, REF IMI 7112, ou un modèle disponible auprès de DECATHLON sous la référence 8955760.


Référence du générateur de gaz : IMI 7112



Connecteur au bout de l'inflator
Couleur du connecteur au bout de l'inflator : Noir



câble du connecteur de l'inflator
Couleur du câble du connecteur de l'inflator : Blanc



La référence de l'inflator compatible avec votre système airbag est également indiquée sur l'étiquette de l'inflator et sur l'étiquette située sur le câble du connecteur.


ATTENTION : ne placez pas vos doigts sur le connecteur situé au bout de l'inflator (partie noire selon l'inflator). Ne branchez pas l'inflator au connecteur avant de l'avoir vissé dans l'airbag.

ATTENTION : l'inflator doit être manipulé avec précautions. Ce générateur est rempli de gaz à haute pression. Veillez à le stocker à une température n'excédant pas les 60°C. Ne tentez pas de le réparer, de le percer, de le remplir à nouveau, de le démonter ou de le tester avec tout autre équipement électrique. Ne laissez pas des personnes de moins de 18 ans l'utiliser.

ATTENTION : si l'inflator présente des signes de dommages, merci de contacter IN&MOTION afin de le recycler. Ne pas jeter un inflator plein (qui n'a jamais été déclenché). Assurez-vous de vérifier la réglementation locale avant de jeter l'inflator

Les bouteilles de gaz sont des matières dangereuses ; elles doivent être conservées hors de portée des enfants et manipulées avec précaution.

Afin de vérifier la date de péremption de l'inflator, consultez la date indiquée sur son étiquette :




Afin de vérifier si l'inflator est vide ou plein :

- Vissez l'inflator dans le système airbag In&motion
- Branchez le connecteur à l'inflator
- Insérez la In&box allumée dans son logement



Si la LED (témoin lumineux) est verte, l'inflator est plein et connecté.




Si la LED (témoin lumineux) est rouge, l'inflator est vide et/ou mal connecté. L'airbag n'est pas fonctionnel.

3 - Instruction d'utilisation

3.1 - Choix de la taille

Le produit doit être porté et ajusté correctement pour que les zones de protection soient correctement en place. Pour obtenir une protection et un confort maximum, sélectionnez la bonne taille et assurez-vous que le produit est ajusté correctement à votre corps. L'utilisation du système d'airbag IN&MOTION en dehors des recommandations de dimensionnement peut entraîner un mauvais fonctionnement de l'airbag et des blessures en cas d'incident. Pour choisir la taille de votre produit airbag, reportez-vous au tableau suivant :




	XS	S	M	L
1 - Tour de taille (cm)	62 - 68	68-74	74-80	80-86
2 - Tour de poitrine (cm)	77 - 83	83-86	87-95	95-100
3 - Taille-épaule (cm)	31 - 34	32-35	33-36	33-36

3.2 - 1er utilisation


3.2.1 - Charger et allumer la In&box

Pour la première utilisation de votre produit airbag, veuillez lire les instructions d'utilisation de la In&box détaillées dans le manuel utilisateur fourni avec la In&box. **ATTENTION : le produit airbag fonctionne uniquement lorsqu'il est associé à une In&box. Avant de l'utiliser, veuillez vous rendre à la section Adhésion sur inemotion.com pour commander et/ou activer la In&box.**


3.2.2 - Insérer la In&box dans le support



1 - Positionnez la In&box dans son emplacement.




2 - Pousser fermement la In&box vers la gauche pour la clipser afin qu'elle se verrouille en position.




3 - In&box bien insérée.
ATTENTION : le marquage rouge du verrou ne doit plus être visible.


3.2.2 - Retirer la In&box



1. Pousser fermement et maintenir le bouton de verrouillage vers le haut.



2. Pendant que vous maintenez le bouton en position haute, poussez fermement la In&box vers la droite pour la déverrouiller.






3. Sortez la In&box de son logement.

3.3 - Comptabilité

3.3.1 - Avec une veste

Pour vérifier que votre veste ou votre blouson est compatible avec le port du gilet airbag DECATHLON en dessous de celle-ci, des mesures doivent être prises. Vous pouvez contrôler la compatibilité de votre veste vous-même en suivant le protocole ci-dessous. Veuillez faire les mesures et calculs suivants pour vérifier si votre équipement est compatible avec votre système airbag. Votre gilet airbag peut être porté par dessus n'importe quelle veste sans effectuer ces mesures.

ÉTAPE 1	ÉTAPE 2	ÉTAPE 3
 Mesure de votre veste A : Mesurez la largeur de la veste sous les aisselles (Exemple 1 : 61 cm) - (Exemple 2 : 56 cm) IMPORTANT : Faites la mesure en étirant la veste jusqu'à ce que les parties et tissus élastiques soient tendus.	 Mesure de l'utilisateur sans le produit airbag B : Mesurez votre tour de poitrine (Exemple 1 : 99 cm) - (Exemple 2 : 106 cm) Faites la mesure avec l'équipement qui sera porté lors de l'utilisation du produit airbag (pull, protections additionnelles, doublure amovible, etc...)	Calcul de compatibilité Faire le calcul suivant : 

$C \geq 13 \text{ cm}$	$C < 13 \text{ cm}$
Votre veste est compatible avec votre système airbag.	Votre veste n'est pas compatible avec votre système airbag.
Exemple 1 : $61 + 61 - 99 = 23 \text{ cm}$; votre veste est compatible	Exemple 2 : $56 + 56 - 106 = 6 \text{ cm}$; votre veste n'est pas compatible


Si la valeur C est comprise entre 8 et 12 cm, nous vous recommandons de répéter cette procédure aussi rigoureusement que possible.

Si votre veste n'est pas compatible avec votre morphologie, n'utilisez pas le produit airbag avec votre veste.

Si vous n'êtes pas sûr de la compatibilité de votre équipement, demandez conseil à votre revendeur local.

ATTENTION : une utilisation du gilet airbag DECATHLON sous une veste non compatible pourrait entraîner un mauvais fonctionnement du système et causer des blessures en cas d'incident.

3.3.2 - Avec des accessoires



SAC A DOS

Les gilets airbag DECATHLON (Équitation et Mobilité urbaine) sont compatibles avec le port d'un sac à dos sous certaines conditions :

- Le poids total du sac à dos ne doit pas excéder 8kg.
- Le sac à dos doit être porté dans le dos de l'utilisateur.
- Les sangles de maintien au niveau de l'abdomen et du thorax ne doivent pas être attachées.
- Les bretelles du sac à dos ne doivent pas gêner le déploiement de l'airbag. En tirant les bretelles vers l'avant, il doit y avoir 10 cm de distance entre celles-ci et l'avant de l'épaule.

PROTECTION DORSALE

Les gilets airbag de DECATHLON sont compatibles avec le port d'un gilet de protection sous certaines conditions :

- La protection dorsale doit être portée en dessous de l'airbag.
- La taille du produit airbag doit être adaptée à la surépaisseur apportée par la protection portée sous le produit airbag.

AUTRES ACCESSOIRES

Tous autres accessoires non cité précédemment ne sont pas compatibles avec les gilets airbag DECATHLON

GILET DE PROTECTION


Les gilets airbag DECATHLON (équitation) sont compatibles avec le port d'un gilet de protection sous certaines conditions : Le gilet de protection doit être porté en dessous de l'airbag. En CCE, le Gilet airbag ne peut être porté en compétition officielle uniquement en complément d'un gilet de protection rigide aux normes en vigueur, actuellement CE EN 13158:2009 BETA niveau 3.

3.4 - Limite utilisation

Le système doit être utilisé exclusivement à une température comprise entre -10°C et 45°C. Une exposition prolongée du système à des températures extérieures à cette plage peut compromettre son fonctionnement.

Une exposition excessive à l'eau peut entraîner un mauvais fonctionnement du produit airbag. Les gilets airbag DECATHLON (équitation ou mobilité urbaine) sont conçus pour que les éléments sensibles résistent à une pluie fine pendant 60 min (soit 6 cm de pluie en 60 min). Il est recommandé de l'utiliser sous un vêtement de protection imperméable en cas de pluie plus forte. Le produit n'est pas conçu pour être immergé.

Hauteur Minimum du cheval pour la pratique de l'équitation = 120 cm



3.5 - Avertissement

ATTENTION : une utilisation du système airbag IN&MOTION en dehors des recommandations d'usage pourrait entraîner un mauvais fonctionnement du système et causer des blessures en cas d'incident.

Le produit ou ses composants ne doivent en aucun cas être modifiés. Toute modification de n'importe quelle nature pourrait compromettre ses fonctionnalités et par conséquent sa performance de protection en cas de chute ou accident. Ne jamais ajouter de décorations, rubans, patchs autocollants ou autres pièces quelles qu'elles soient sur le produit airbag.

Afin de garantir sa pleine fonctionnalité, ce produit doit être révisé/réparé uniquement par le fabricant ou par un réparateur agréé.

Ne connectez jamais un appareil électrique ou une batterie externe au système.

Lors du transport d'un passager à vélo respectez un écart obligatoire de 30 cm entre votre dos et le passager au plus près.

4 - Après gonflage

ATTENTION : ne placez jamais vos doigts sur le connecteur situé au-dessous de l'inflator (partie noire). Ne branchez pas l'inflator au connecteur avant de l'avoir vissé dans l'airbag.

Merci de suivre avec attention la procédure après-gonflage.

4.1 - Procédure après gonflage

Après un déclenchement, vous devez effectuer les 4 étapes suivantes.

- 1 - Vérifiez l'intégrité du produit airbag
- 2 - Retirez l'inflator usagé
- 3 - Vérifiez l'intégrité du système airbag In&motion
- 4 - Installez un inflator neuf

Ces étapes sont détaillées ci-dessous. En cas de dommage ou anomalie, n'utilisez pas le produit airbag et contactez votre revendeur.

4.2 - Vérification de l'intégrité du produit

Vérifiez l'intégrité des pièces plastiques, des mousses, des coutures et textiles.

Vérifiez l'intégrité du connecteur.


Si vous suspectez une détérioration dans le produit airbag (abrasion, trous, déchirures dans les parties en tissu ou en plastique, cassure ou blanchissement des pièces plastiques, boulochage du tissu, coutures endommagées), veuillez prendre contact avec votre revendeur.

4.3 - Retrait de l'inflator


ATTENTION : l'inflator doit être manipulé avec précautions.

ATTENTION : l'inflator peut être brûlant après un gonflage.


Lavez-vous les mains avant et après avoir remplacé de l'inflator. Effectuez les opérations suivantes dans un environnement propre et sec.




1 - Ouvrez le(s) zip(s) qui se trouve(ent) dans le dos pour avoir accès à l'inflator.




2 - Éteignez la In&box et/ou retirez la de son logement.




3- Faire coulisser le capot du holder inflator.




4 - Déclipsez l'inflator de son logement. Pour ce faire, tirez l'inflator vers le haut afin de l'extraire de son logement. **ATTENTION : ne forcez pas sur le connecteur ou ne tirez pas sur le câble pour retirer l'inflator au risque de le détériorer.**



5 - Débranchez le connecteur : pincez l'anneau noir et tirez afin de débrancher le connecteur.



6 - Après avoir retiré le connecteur, dévissez l'inflator usagé.




7 - Vérifiez que le joint est bien positionné et qu'il n'est pas endommagé.

ATTENTION : un inflator est à usage unique. Après un gonflage, il ne peut être rechargé et doit être changé.

ATTENTION : seuls les inflators fournis par DECATHLON ou In&motion sont certifiés et assurent le bon fonctionnement du gilet airbag DECATHLON. N'utilisez en aucun cas d'autres références.


ATTENTION : la référence du gonfleur (IMI 7112) présente dans votre produit ne peut être remplacée que par la même référence.




La référence du générateur de gaz compatible avec votre système d'airbag est également indiquée sur l'étiquette du gonfleur et sur l'étiquette du connecteur de l'inflator.

Afin de savoir quelle référence d'inflator est compatible avec votre système airbag, veuillez vous référer à la section 2.3 « Inflator » ci-dessus. La référence d'inflator nécessaire à votre système airbag est également indiquée sur l'étiquette de l'inflator et sur l'étiquette du connecteur de l'inflator.


4.4 - Vérification de l'intégrité du système airbag In&motion



1 - Munissez-vous de votre adaptateur de gonflage, qui est fourni avec votre inflator de rechange. Les inflators de rechange peuvent être achetés auprès de votre magasin DECATHLON.



2 - Vissez l'adaptateur de gonflage fourni avec votre nouvel inflator à la place de l'inflator usagé. Assurez-vous qu'il soit bien vissé.



3 - À l'aide d'une pompe ou d'un compresseur, gonflez l'airbag à 0,3 bar (5 psi) et vérifiez qu'il reste gonflé 5 secondes.

Pendant que l'airbag est gonflé, vérifiez l'intégrité des parties en tissu et des coutures.


Si le produit airbag ne se gonfle pas ou se dégonfle rapidement, n'utilisez pas le produit airbag et contactez votre revendeur local.

Si tout est correct, dévissez l'adaptateur et évacuez la totalité de l'air de la poche airbag (par exemple en appuyant sur le produit posé à plat sur une table).


4.5 - Installation d'un inflator neuf

ATTENTION : ne placez jamais vos doigts sur le connecteur situé au-dessous de l'inflator (partie noire). Ne branchez pas l'inflator au connecteur avant de l'avoir vissé dans l'airbag.


ATTENTION : avant d'effectuer les étapes suivantes, veillez à évacuer la totalité de l'air de la poche airbag.




1 - Vissez fortement le nouvel inflator à la main.




2 - Rebranchez le connecteur. Assurez-vous qu'il soit bien clipsé jusqu'au bout.




3 - Clipsez l'inflator dans son logement.



4 - Vérifiez que l'inflator est correctement positionné dans son logement.



5 - Afin de vérifier que l'inflator est neuf et bien branché, insérez la In&box allumée dans son logement. La LED inflator (en haut à gauche) doit passer au vert.



6 - Fermez le capot de l'inflator et le zip présent au dos du produit.

5 - Lavage du produit



Ne pas laver le produit airbag dans une machine à laver.
Ne pas sécher en machine à laver.
Ne pas sécher au sèche-linge.

Ne pas sécher au sèche-cheveux.
Ne pas utiliser d'eau de javel ou de détergent.
Ne pas repasser.
Blanchiment interdit.

Nettoyage à sec interdit
Sécher loin d'une source de chaleur et à l'abri du soleil

5.1 - Préparation

Ouvrez le zip qui se trouve dans le dos du produit et débranchez le connecteur.

ATTENTION : pour éviter tout dommage, ne forcez pas sur le connecteur, ne tirez pas sur le câble pour retirer l'inflator. Attention à ne pas perdre le joint.

Éteignez et retirez la In&box de son logement.

Pour la procédure détaillée merci de vous référer aux étapes 1, 2, 3 et 4 de la section 4.4 « Retrait de l'inflator » de ce manuel.

Retirez délicatement la mousse dorsale avec les holder.

Refermez le zip autour de la coque.

Clipsez l'inflator sur le support afin d'éviter qu'il ne tombe ou soit égaré.

ATTENTION : n'essayez en aucun cas de retirer la poche airbag ou de tirer sur l'embout en aluminium.

ATTENTION : ne laissez en aucun cas la In&box dans son logement pendant le lavage.

ATTENTION : la durée totale de lavage ne doit pas excéder 10 minutes afin de limiter la pénétration d'eau dans la poche airbag.

Assurez-vous d'avoir bien retiré l'ensemble mousse + supports de son logement. Assurez-vous que le zip est bien fermé.

5.2 - Lavage au jet d'eau

Pendez votre produit airbag à un cintre afin de le maintenir à la verticale.


Rincez votre produit airbag à l'eau claire et froide en respectant une distance minimale de 1 mètre si vous utilisez un jet d'eau (tuyau d'arrosage, pommeau de douche), de 2 mètres si vous utilisez un jet à haute pression.

5.3 - Lavage à la main

AVANT DE COMMENCER :

ATTENTION : la durée totale de lavage ne doit pas excéder 10 minutes afin de limiter la pénétration d'eau dans la poche airbag.

ATTENTION : veillez à ne pas faire entrer d'eau directement dans la poche par l'embout en aluminium.



ATTENTION : n'essorez jamais votre produit airbag.

Pour commencer, remplissez un récipient propre (bassine, évier, baignoire) avec de l'eau froide et claire. Ajoutez un peu de savon doux ou de lessive douce.

Trempez ensuite votre produit airbag.

Une fois dans l'eau, lavez-le délicatement à la main sans jamais le tordre, puis rincez-le à l'eau claire.

5.4 - Séchage

Commencez par sécher délicatement l'embout en aluminium à l'aide d'un chiffon non pelucheux, propre, et sec (type chiffon microfibre).


Pendez votre produit airbag à un cintre afin de le maintenir à la verticale. Laissez-le sécher 12 heures minimum à température ambiante (20°C-25°C) dans un endroit sec et ventilé et à l'abri du soleil.

ATTENTION : veillez à laisser votre produit airbag pendu au cintre pendant toute la durée du séchage.

Lorsque votre produit airbag est totalement sec, vérifiez qu'il ne reste pas de l'eau sur l'embout en aluminium. Essayez-le délicatement s'il en reste. Maintenant que votre produit est sec, vous pouvez le réassembler.

5.5 - Réassemblage

Ouvrez le zip.




Repositionnez la mousse et les supports en faisant passer l'embout en aluminium par le trou prévu à cet effet.

Après avoir vérifié que le joint est bien en place dans l'embout en aluminium, réinstallez l'inflator. Pour la procédure détaillée merci de vous référer à la section 4.6. « Mise en place d'un inflator neuf » de ce manuel.

Une fois l'inflator et la In&box en place dans leurs logements, fermez complètement le zip au dos du produit.

ATTENTION : assurez-vous de bien positionner l'inflator comme sur l'illustration ci-dessous :



Vérifiez le fonctionnement normal de votre produit airbag. Pour cela, placez la In&box allumée dans son logement. La LED inflator en haut à gauche doit passer au vert. Pour la procédure détaillée merci de vous référer à la section 3.2.2 « Insérez la In&box dans la coque » de ce manuel.

